



E.-ATV 1190 RC8-R



Überlegenheit auf ganzer Linie



Die Fahraufnahme zeigt einen professionellen Fahrer auf einer abgesperrten Strecke. Zeigen sie verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr.

Typ	1195cm flüssigkeitsgekühlter KTM-Motor, 4-Takt, 2 Zylinder, 4 Ventile, OHC
Leistung	129 KW / 175 PS, 15KW EU Homologiert
Bohrung & Hub	105 x 69 mm
Drehmoment	127 Nm bei 8000 U/min
Kompression	13,5 : 1
Kraftstoffversorgung	Elektronische Einspritzung Keihin
Startsystem	E-Starter 12V / 11,2 Ah
Getriebe	6 Gänge, hydraulisch betätigte Kupplung, Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Kraftübertragung	Kettenantrieb / Starrachse

Rahmen	25CrMo4
Schwinge	Aluminium 6060
Lenker	Aluminium Ø22mm
Federung vorne	Doppelte Dreieckslenker mit einstellbaren Promax Suspension Federbeinen
Federweg vorne	200 mm
Federung hinten	Exceter - Schwingarm mit zentralem, einstellbaren WP Federbein
Federweg hinten	120 mm
Bremse vorne	2 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel
Bremse hinten	1 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel
Vorderreifen	165 x 70 - 10
Hinterreifen	225 x 40 - 10
Felgen	Douglas Wheel Litecast Street-Rok
Spurweite	1295 mm
Radstand	1525 mm
Trockengewicht	230 kg
Tankvolumen	16,5 Liter

Zulassung	VKP Standard / LOF gegen Aufpreis
Farbe	frei wählbar
Preis	34.900,00 €

E.-ATV Racing GmbH • Vluynerstr. 44 • 47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon: +49 (0)2845 377837 • Telefax: +49 (0)2845 377835

E-Mail: info@eatv.de

www.eatv.de

Änderungen der technischen Spezifikationen und der Ausstattung vorbehalten. Alle Fahrzeuge werden ständig weiterentwickelt. Zur Durchführung von Verbesserungen können die Merkmale unserer Modelle ohne Vorankündigung geändert werden. © Copyright 2009 - E.-ATV Racing





E.-ATV 450 SX-F



E.-ATV 690 E



E.-ATV 990 ADV-R



E.-ATV 990 SM-R



E.-ATV 990 SD-R

Typ
Leistung
Bohrung & Hub
Drehmoment
Kompression
Kraftstoffversorgung

449 ccm flüssigkeitsgekühlter KTM-Motor,
4-Takt, 1 Zylinder, 4 Ventile, DOHC
39 KW / 53 PS
97 x 60,8 mm
k.A.
12,5 : 1
Keihin Vergaser FCR-MX 41

Startsystem
Getriebe

E-Starter 12V / 4 Ah
4 Gänge, hydraulisch betätigte Kupplung,
Mehrscheibenkupplung im Ölbad

Schmierung
Kraftübertragung

Druckumlaufschmierung
Kettenantrieb / Starrachse

Rahmen
Schwinge
Lenker
Federung vorne

25CrMo4
25CrMo4
Aluminium Ø 28 / 22 mm
Doppelte Dreieckslenker mit einstellbaren
Promax Suspension Federbeinen

Federweg vorne
Federung hinten

250 mm
Excenter - Schwingarm mit zentralem,
einstellbaren WP Federbein

Federweg hinten
Bremse vorne

275 mm
2 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

Bremse hinten

1 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

Vorderreifen

21 x 7.00 - 10

Hinterreifen

20 x 11.00 - 9

Felgen

Douglas Wheel AlumiLite Sport Red

Spurweite

1295 mm

Radstand

1305 mm

Trockengewicht

175 kg

Tankvolumen

8 Liter

Zulassung

ohne

Farbe

frei wählbar

Preis

15.900,00 €

654 ccm flüssigkeitsgekühlter KTM-Motor,
4-Takt, 1 Zylinder, 4 Ventile, OHC
46,3 KW / 63 PS
102 x 80 mm
64 Nm bei 6000 U/min
11,8 : 1

Elektronische Einspritzung Keihin EMS
mit ETP (Electronic Power Throttle)

E-Starter 12V / 8,6 Ah
6 Gänge, hydraulisch betätigte Kupplung,
APTC Mehrscheibenkupplung im Ölbad

Semi-Trockensumpf mit 2 Eaton-Pumpen
Kettenantrieb / Starrachse

25CrMo4
25CrMo4
Aluminium Ø 28 / 22 mm

Doppelte Dreieckslenker mit einstellbaren
Promax Suspension Longtravel Federbeinen

250 mm
Excenter - Schwingarm mit zentralem,
einstellbaren WP Federbein

275 mm
2 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

1 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

21 x 6.00 - 10

20 x 10.00 - 9

Douglas Wheel AlumiLite Sport Red

1295 mm

1305 mm

195 kg

12 Liter

VKP Standard / LOF gegen Aufpreis

frei wählbar

17.900,00 €

999 ccm flüssigkeitsgekühlter KTM-Motor,
4-Takt, 2 Zylinder, 4 Ventile, DOHC
85 KW / 115 PS, 15 KW EU Homologiert
101 x 62,4 mm
100 Nm bei 6750 U/min
11,5 : 1

Elektronische Einspritzung Keihin

E-Starter 12V / 11,2 Ah
6 Gänge, hydraulisch betätigte Kupplung,
Mehrscheibenkupplung im Ölbad

Druckumlaufschmierung
Kettenantrieb / Starrachse

25CrMo4
Aluminium 6060
Aluminium Ø 28 / 22 mm

Doppelte Dreieckslenker mit einstellbaren
Promax Suspension Federbeinen

200 mm
Excenter - Schwingarm mit zentralem,
einstellbaren WP Federbein

150 mm
2 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

1 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

165 x 70 - 10

225 x 40 - 10

Douglas Wheel Litecast Street-Rok

1295 mm

1495 mm

245 kg

22 Liter

VKP Standard / LOF gegen Aufpreis

frei wählbar

23.900,00 €

999 ccm flüssigkeitsgekühlter KTM-Motor,
4-Takt, 2 Zylinder, 4 Ventile, DOHC
85 KW / 116PS, 15KW EU Homologiert
101 x 62,4 mm
97 Nm bei 7000 U/min
11,5 : 1

Elektronische Einspritzung Keihin

E-Starter 12V / 11,2 Ah
6 Gänge, hydraulisch betätigte Kupplung,
Mehrscheibenkupplung im Ölbad

Druckumlaufschmierung
Kettenantrieb / Starrachse

25CrMo4
Aluminium 6060
Aluminium Ø 28 / 22 mm

Doppelte Dreieckslenker mit einstellbaren
WP Suspension Federbeinen

200 mm
Excenter - Schwingarm mit zentralem,
einstellbaren WP Federbein

120 mm
2 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

1 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

165 x 70 - 10

225 x 40 - 10

Douglas Wheel Litecast Street-Rok

1295 mm

1495 mm

240 kg

19 Liter

VKP Standard / LOF gegen Aufpreis

frei wählbar

23.900,00 €

999 ccm flüssigkeitsgekühlter KTM-Motor,
4-Takt, 2 Zylinder, 4 Ventile, DOHC
97 KW / 132 PS
101 x 62,4 mm
102 Nm bei 8000 U/min
11,5 : 1

Elektronische Einspritzung Keihin

E-Starter 12V / 11,2 Ah
6 Gänge, hydraulisch betätigte Kupplung,
Mehrscheibenkupplung im Ölbad

Druckumlaufschmierung
Kettenantrieb / Starrachse

25CrMo4
Aluminium 6060
Aluminium Ø 28 / 22 mm

Doppelte Dreieckslenker mit einstellbaren
WP Suspension Federbeinen

200 mm
Excenter - Schwingarm mit zentralem,
einstellbaren WP Federbein

120 mm
2 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

1 Brembo 2-Kolben Schwimmsattel

165 x 70 - 10

225 x 40 - 10

Douglas Wheel Litecast Street-Rok

1295 mm

1495 mm

235 kg

18,5 Liter

wahlweise als 1 oder 2-Sitzer

VKP Standard / LOF gegen Aufpreis

frei wählbar

24.900,00 €

